

ACEITE DE MOTOR DE ALTAS PRESTACIONES TOTALMENTE SINTÉTICO

WINDIGO Synth RS 5W-40 PLUS

Aceite de motor de altas prestaciones sintético, altamente aditivado y de bajo consumo de combustible para motores de gasolina y diésel, incluidos los motores turboalimentados y de inyección directa.

WINDIGO Synth RS 5W-40 PLUS es un aceite de motor de altas prestaciones fiable, totalmente sintético (Full-SAPS) y de bajo consumo de combustible, que cumple el exigente nivel de calidad ACEA A3/B4. Su composición altamente aditivada proporciona una considerable reserva de aditivos y componentes detergentes, lo que hace que el aceite sea apto para una amplia gama de motores de gasolina y diésel, incluidos los motores turboalimentados y de inyección directa, en todas las condiciones de servicio: desde la conducción diaria hasta las elevadas cargas térmicas y mecánicas.

Las excelentes propiedades de ahorro de combustible reducen las pérdidas por fricción y el consumo de combustible, mientras que la fuerte acción dispersante y detergente, combinada con una alta resistencia a la oxidación y estabilidad térmica, mantiene la limpieza del motor y permite prolongar los intervalos de cambio de aceite.

Reforzado con el paquete **ECO Universal Oil Package** para una protección adicional contra el desgaste y una reducción de las pérdidas por fricción.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Motores de gasolina y diésel de turismos
- Motores con y sin sobrealimentación (turbo/compresor/etc.)
- Motores de inyección directa
- Apto para todas las condiciones de servicio

VENTAJAS

- Excelentes propiedades de ahorro de combustible
- Pérdidas por fricción reducidas
- Mayor potencia del motor
- Consumo de combustible reducido
- Muy buena acción dispersante y detergente
- Máxima limpieza del motor
- Alta resistencia a la oxidación y estabilidad térmica
- Buen comportamiento viscosidad-temperatura
- Protección contra el desgaste en todas las condiciones de servicio

ESPECIFICACIONES / REQUISITOS

API	SP
ACEA	A3/B4
BMW	Longlife-01 / LL98
Fiat	9.55535 M2
Mercedes-Benz	226.5 / 229.5
Opel	GM-LL-B-025
Porsche	A40
PSA	B71 2296
Renault	RN 0700 / RN 0710
Volkswagen	502 00 / 505 00 (adicionalmente 501 01)

DATOS TÉCNICOS - WINDIGO SYNTH RS 5W-40 PLUS

Característica	Método de ensayo	Valor
Grado SAE	SAE J300	SAE 5W-40
Densidad a 15 °C	DIN 51757	0,854 g/cm ³
Viscosidad cinemática a 40 °C	DIN EN ISO 3104	86,9 mm ² /s
Viscosidad cinemática a 100 °C	DIN EN ISO 3104	14,2 mm ² /s
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909	168
Número de base (TBN)	DIN ISO 3771	11,3 mg KOH/g
Cenizas sulfatadas	DIN 51575	1,3 g/100 g
Viscosidad dinámica a -30 °C (CCS)	ASTM D5293	6.000 mPa·s
Punto de inflamación COC	DIN ISO 2592	236 °C
Punto de fluidez	DIN ISO 3016	-42 °C

La información contenida en esta descripción corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y tiene por objeto proporcionar al usuario técnicamente experimentado indicaciones sobre las posibles aplicaciones. Se excluyen las garantías de propiedades y las prestaciones de garantía sin la aclaración previa del uso concreto y de las condiciones de servicio. Reservado el derecho a modificaciones en el marco del desarrollo técnico.