

TÄISSÜNTEETILINE KÕRGJÕUDLUSEGA MOOTORIÕLI

WINDIGO Synth RS 5W-40 PLUS

Süntheetiline, kõrglegeeritud, kütust säästev kõrgjõudlusega mootoriõli bensiini- ja diiselmootoritele, sealhulgas turboülelaadimise ja otsesissepritsega mootoritele.

WINDIGO Synth RS 5W-40 PLUS on usaldusväärne, täissüntheetiline (Full-SAPS), kütust säästev kõrgjõudlusega mootoriõli, mis vastab nõudlikule ACEA A3/B4 kvaliteeditasemele. Selle kõrglegeeritud koostis tagab märkimisväärse lisandite ja puhastuskomponentide reservi, tänu millele sobib õli paljudele bensiini- ja diiselmootoritele, sealhulgas turboülelaadimise ja otsesissepritsega mootoritele, kõigis töötingimustes: igapäevasõidust kuni suurte termiliste ja mehaaniliste koormusteni.

Suurepärase kütust säästvad omadused vähendavad hõõrdekadusid ja kütusekulu, samal ajal kui tugev disperseeriv ja puhastav toime koos kõrge oksüdatsioonikindluse ja termilise stabiilsusega säilitab mootori puhtuse ja võimaldab pikendada õlivahetusintervalle.

Tugevdatud **ECO Universal Oil Package** paketiga täiendavaks kaitseks kulumise eest ja hõõrdekadude vähendamiseks.

KASUTUSALAD

- Sõiduautode bensiini- ja diiselmootorid
- Ülelaadimisega ja ilma mootorid (turbo/kompressor/jne)
- Otsesissepritsega mootorid
- Sobib kõigile töötingimustele

EELISED

- Suurepärase kütust säästvad omadused
- Vähendatud hõõrdekaod
- Suurenenud mootori võimsus
- Vähendatud kütusekulu
- Väga hea disperseeriv ja puhastav toime
- Maksimaalne mootori puhtus
- Kõrge oksüdatsioonikindlus ja termiline stabiilsus
- Hea viskoossuse-temperatuuri käitumine
- Kulumiskaitse kõigis töötingimustes

SPETSIFIKATSIOONID / NÕUDED

API	SP
ACEA	A3/B4
BMW	Longlife-01 / LL98
Fiat	9.55535 M2
Mercedes-Benz	226.5 / 229.5
Opel	GM-LL-B-025
Porsche	A40
PSA	B71 2296
Renault	RN 0700 / RN 0710
Volkswagen	502 00 / 505 00 (lisaks 501 01)

TEHNILISED ANDMED - WINDIGO SYNTH RS 5W-40 PLUS

Näitaja	Katsemeetod	Väärtus
SAE klass	SAE J300	SAE 5W-40
Tihedus temperatuuril 15 °C	DIN 51757	0,854 g/cm ³
Kinemaatiline viskoossus temperatuuril 40 °C	DIN EN ISO 3104	86,9 mm ² /s
Kinemaatiline viskoossus temperatuuril 100 °C	DIN EN ISO 3104	14,2 mm ² /s
Viskoossusindeks	DIN ISO 2909	168
Aluselisusarv (TBN)	DIN ISO 3771	11,3 mg KOH/g
Sulfaattuhk	DIN 51575	1,3 g/100 g
Dünaamiline viskoossus temperatuuril -30 °C (CCS)	ASTM D5293	6 000 mPa·s
Leekpunkt COC	DIN ISO 2592	236 °C
Hangumistemperatuur	DIN ISO 3016	-42 °C

Selles kirjelduses esitatud teave vastab meie praeguste teadmiste tasemele ja on mõeldud andma tehniliselt kogenud kasutajale juhiseid võimalike kasutusvalikute kohta. Omaduste tagatised ja garantiikohustused on välistatud ilma konkreetse kasutuseesmärgi ja töötingimuste eelneva kooskõlastamiseta. Õigus teha muudatusi tehnilise arengu raames jääb alles.