

OLIO MOTORE AD ALTE PRESTAZIONI COMPLETAMENTE SINTETICO

WINDIGO Synth RS 5W-40 PLUS

Olio motore ad alte prestazioni sintetico, altamente additivato, a basso consumo di carburante per motori a benzina e diesel, compresi i motori turbocompressi e a iniezione diretta.

WINDIGO Synth RS 5W-40 PLUS è un olio motore ad alte prestazioni affidabile, completamente sintetico (Full-SAPS) e a basso consumo di carburante, conforme all'esigente livello qualitativo ACEA A3/B4. La sua composizione altamente additivata offre una notevole riserva di additivi e componenti detergenti, rendendo l'olio adatto a un'ampia gamma di motori a benzina e diesel, compresi i motori turbocompressi e a iniezione diretta, in tutte le condizioni di esercizio: dalla guida quotidiana agli elevati carichi termici e meccanici.

Le eccellenti proprietà di risparmio di carburante riducono le perdite per attrito e il consumo di carburante, mentre la forte azione disperdente e detergente, unita all'elevata resistenza all'ossidazione e alla stabilità termica, mantiene la pulizia del motore e consente di prolungare gli intervalli di cambio olio.

Potenziato con il pacchetto **ECO Universal Oil Package** per una protezione aggiuntiva dall'usura e una riduzione delle perdite per attrito.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Motori a benzina e diesel di autovetture
- Motori con e senza sovralimentazione (turbo/compressore/ecc.)
- Motori a iniezione diretta
- Adatto a tutte le condizioni di esercizio

VANTAGGI

- Eccellenti proprietà di risparmio di carburante
- Perdite per attrito ridotte
- Maggiore potenza del motore
- Consumo di carburante ridotto
- Ottima azione disperdente e detergente
- Massima pulizia del motore
- Elevata resistenza all'ossidazione e stabilità termica
- Buon comportamento viscosità-temperatura
- Protezione dall'usura in tutte le condizioni di esercizio

SPECIFICHE / REQUISITI

API	SP
ACEA	A3/B4
BMW	Longlife-01 / LL98
Fiat	9.55535 M2
Mercedes-Benz	226.5 / 229.5
Opel	GM-LL-B-025
Porsche	A40
PSA	B71 2296
Renault	RN 0700 / RN 0710
Volkswagen	502 00 / 505 00 (in aggiunta 501 01)

DATI TECNICI - WINDIGO SYNTH RS 5W-40 PLUS

Caratteristica	Metodo di prova	Valore
Gradazione SAE	SAE J300	SAE 5W-40
Densità a 15 °C	DIN 51757	0,854 g/cm ³
Viscosità cinematica a 40 °C	DIN EN ISO 3104	86,9 mm ² /s
Viscosità cinematica a 100 °C	DIN EN ISO 3104	14,2 mm ² /s
Indice di viscosità	DIN ISO 2909	168
Numero di base (TBN)	DIN ISO 3771	11,3 mg KOH/g
Ceneri solfatate	DIN 51575	1,3 g/100 g
Viscosità dinamica a -30 °C (CCS)	ASTM D5293	6.000 mPa·s
Punto di infiammabilità COC	DIN ISO 2592	236 °C
Punto di scorrimento	DIN ISO 3016	-42 °C

Le informazioni contenute in questa descrizione corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e intendono fornire all'utilizzatore tecnicamente esperto indicazioni sui possibili impieghi. Garanzie sulle proprietà e prestazioni di garanzia sono escluse senza il preventivo chiarimento dello scopo d'impiego concreto e delle condizioni di esercizio. Con riserva di modifiche nell'ambito dello sviluppo tecnico.