

VISIŠKAI SINTETINĖ DIDELIO NAŠUMO VARIKLINĖ ALYVA

WINDIGO Synth RS 5W-40 PLUS

Sintetinė, smarkiai legiruota, degalus taupanti didelio našumo variklinė alyva benzininiams ir dyzeliniams varikliams, įskaitant turbokompresorinius ir tiesioginio įpurškimo variklius.

WINDIGO Synth RS 5W-40 PLUS yra patikima, visiškai sintetinė (Full-SAPS), degalus taupanti didelio našumo variklinė alyva, atitinkanti reiklų ACEA A3/B4 kokybės lygį. Jos smarkiai legiruota sudėtis užtikrina didelį priedų ir plovimo komponentų rezervą, todėl alyva tinka plačiam benzininių ir dyzelinių variklių spektrui, įskaitant turbokompresorinius ir tiesioginio įpurškimo variklius, bet kokiomis eksploataavimo sąlygomis: nuo kasdienio vairavimo iki didelių terminų ir mechaninių apkrovų.

Puikios degalus taupančios savybės mažina trinties nuostolius ir degalų sąnaudas, o stiprus disperguojantis ir plovimo poveikis kartu su dideliu atsparumu oksidacijai ir termiškai stabilumui palaiko variklio švarą ir leidžia pailginti alyvos keitimo intervalus.

Sustiprinta **ECO Universal Oil Package** paketu papildomai apsaugai nuo dėvėjimosi ir trinties nuostoliams mažinti.

TAIKYMO SRITYS

- Lengvųjų automobilių benzininiai ir dyzeliniai varikliai
- Varikliai su pripūtimu ir be jo (turbina/kompresorius/ir kt.)
- Tiesioginio įpurškimo varikliai
- Tinka visoms eksploataavimo sąlygoms

PRIVALUMAI

- Puikios degalus taupančios savybės
- Sumažinti trinties nuostoliai
- Padidinta variklio galia
- Sumažintos degalų sąnaudos
- Labai geras disperguojantis ir plovimo poveikis
- Maksimali variklio švara
- Didelis atsparumas oksidacijai ir terminis stabilumas
- Geras klampos ir temperatūros elgesys
- Apsauga nuo dėvėjimosi visomis eksploataavimo sąlygomis

SPECIFIKACIJOS / REIKALAVIMAI

API	SP
ACEA	A3/B4
BMW	Longlife-01 / LL98
Fiat	9.55535 M2
Mercedes-Benz	226.5 / 229.5
Opel	GM-LL-B-025
Porsche	A40
PSA	B71 2296
Renault	RN 0700 / RN 0710
Volkswagen	502 00 / 505 00 (papildomai 501 01)

TECHNINIAI DUOMENYS - WINDIGO SYNTH RS 5W-40 PLUS

Rodiklis	Bandymo metodas	Reikšmė
SAE klasė	SAE J300	SAE 5W-40
Tankis esant 15 °C	DIN 51757	0,854 g/cm³
Kinematinė klampa esant 40 °C	DIN EN ISO 3104	86,9 mm²/s
Kinematinė klampa esant 100 °C	DIN EN ISO 3104	14,2 mm²/s
Klampos indeksas	DIN ISO 2909	168
Bazingumo skaičius (TBN)	DIN ISO 3771	11,3 mg KOH/g
Sulfatiniai pelenai	DIN 51575	1,3 g/100 g
Dinaminė klampa esant -30 °C (CCS)	ASTM D5293	6 000 mPa·s
Pliūpsnio temperatūra COC	DIN ISO 2592	236 °C
Stingimo temperatūra	DIN ISO 3016	-42 °C

Šiame apraše pateikta informacija atitinka dabartinį mūsų žinių lygį ir skirta techniškai patyrusiam naudotojui suteikti nurodymų apie galimas taikymo sritis. Savybių garantijos ir garantiniai įsipareigojimai netaikomi be išankstinio konkretaus naudojimo tikslo ir eksploataavimo sąlygų suderinimo. Galimi pakeitimai techninio tobulinimo tikslais.